

# Kansas



## PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUCT DATEN | PRODUCTINFORMATIE

European classification   Classification Européenne   Europäische Klassifizierung   Europese classificatie	EN ISO 10874	22
Total thickness   Épaisseur totale   Gesamtdicke   Totale dikte	EN ISO 24346	ca. 2.80 mm
Wear layer   Couche d'usure   Nuttschicht   Slijtlaag	EN ISO 24340	ca. 0,20 mm
Wear layer treatment   Traitement couche d'usure   Schutz vor Schmutz   Behandeling slijtlaag		NATURAL FEEL
Total weight   Poids total   Gewicht   Totaal gewicht	EN ISO 23997	ca. 16000 g/m <sup>2</sup>

## SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Width   Largeur   Breite   Breedte	2 m	3 m	4 m
Standard Length   Longueur standard   Standardlänge   Standaardlengte	30 m	30 m	30 m
Weight of standard roll   Poids standard des rouleaux   Standard-Rollengewicht   Standaard rolgewicht	100 kg	150 kg	200 kg

## TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Slip resistance   Glissance   Rutschfest   Antislip	EN 13893	DS
Slip restraint   Résistance au glissement   Rutschemmung   Slipweerstand	DIN 51130	R10
Formaldehyde group   Groupe formaldéhyde   Formaldehyd-Gruppe   Formaldehydegroep	ENV 717-1	E1
Inflammability   Inflammabilité   Entflammbarkeit   Brandweerstand	EN 13501	Cfl-S1
Acoustical insulation   Isolation acoustique   Trittschallverbesserungsmaß   Contactgeluidsisolatie	ISO 717	18 dB
Underfloor heating   Chauffage par le sol   Bodenheizung   Vloerverwarming	EN 12524	Suitable   Adapté Geëignet   Geschikt
Thermal conductivity   Conductivité thermique   Wärmeleitfähigkeit   Thermische geleidbaarheid	EN 12524	0,25 W / mK
Thermal Resistance   Résistance thermique   Wärmedurchlasswiderstand   Warmteweerstand	EN 12466	0,0112 m <sup>2</sup> K / W
Resistance to household chemicals   Résistance aux produits d'entretien domestiques Haushaltschemikalienbeständigkeit   Bestendigheid tegen huishoudelijke chemicaliën	EN ISO 26987	Very good   Très bon Sehr gut   Zeer goed
TOG values	ISO 5085-1	0.36
Warranty   Garantie   Garantie   Garantie		5 years

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal residential use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage résidentiel normal | Die Garantie deckt Herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung im Wohnbereich | De garantie dekt fabricagefouten en voortijdig afslijten bij normaal woninggebruik

